



FINNTELLA® INDUSTRIAL ANTI_FIRE ABSORB WOOD

Огнебиозащитная пропитка для древесины

ТИП:

F-103 Огнебиозащитная пропитка для древесины FINNTELLA INDUSTRIAL®
ANTI_FIRE ABSORB WOOD

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Неокрашенные деревянные внутренние и наружные поверхности.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Различные деревянные изделия и конструкции, эксплуатируемые внутри помещений и в условиях атмосферных воздействий.

Обеспечивает 1 и 2 группу огнезащитной эффективности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подготовка поверхности: Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, прочной, сухой и свободной от каких-либо лакокрасочных покрытий.
В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 °С и относительная влажность воздуха не более 80%.

Расход:

Для биозащиты поверхности: 10 м²/л (110 г/м²). Нанесение не менее 1 слоя.

Для огнезащиты (2-я группа) и биозащиты поверхности: 7,7 м²/л (150 г/м²). Нанесение не менее 2-х слоёв.

Для огнезащиты (1-я группа) и биозащиты поверхности: 4,6 м²/л (250 г/м²). Нанесение не менее 2-х слоёв.

Плотность: 1,15 кг/л.

Способ нанесения: Наносить пропитку кистью, валиком, краскораспылителем или окуноманием.

Время высыхания

При +20°С и относительной влажности воздуха 65%: 24 часа.

Цвет: Бесцветный. Может окрашивать древесину в лёгкие янтарные и коричневые тона.

Транспортирование и хранение: БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА!

Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°С. рок хранения в таре производителя - 2 года.

Вид упаковки: металлическая тара 3,5 кг, 10 кг, 20 кг.