

## FINNTELLA® Scandinavia UNI\_Primer Грунт глубокого проникновения

### ТИП:

Акриловый упрочняющий грунт для наружных и внутренних работ. Обладает антисептическими свойствами.

### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Фасады жилых, производственных и общественных зданий. Потолки и стены внутри офисных комплексов, торговых залах, в комнатах бытового и складского назначения, детских, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для грунтования оштукатуренных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных и газобетонных поверхностей, обоев под покраску всех типов (бумага, бумага Sure Stripe, стеклохолст, флизелин, винил), гипсовых строительных материалов, волокнисто-цементных панелей, древесностружечных и древесноволокнистых плит, для укрепления мелящих и побеленных поверхностей внутри помещений. Для пропитки бетонных оснований, цементных штукатурок, акрилатных фасадных шпатлёвок перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок при наружных работах.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Обрабатываемая поверхность должна сухой, влажность строительных конструкций не должна превышать 8%. В процессе работы температура воздуха и поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Перед нанесением поверхность тщательно очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочной держащихся старых покрытий.

Расход (при однослойном нанесении):	6-8 м <sup>2</sup> /л (125-170 г/м <sup>2</sup> ); 4-6 м <sup>2</sup> /л (170-250 г/м <sup>2</sup> ). Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения
Плотность	около 1,01 кг/л
Разбавитель	вода
Способ нанесения	кисть, валик, краскораспылитель.
Время высыхания	при +20°C и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1,5 часа.
Цвет	Бесцветный
Блеск	Матовый
Транспортировка и хранение	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя-2 года.
Вид упаковки	Металлическая / пластиковая тара: 5л, 10л