



## FINNTELLA® KIVI LUX

### Акриловая краска для фасадов на водной основе

<b>ТИП</b>	F17-F18 Акриловая краска, модифицированная силиконами и полиуретанами, для наружных работ. Содержит вещества, препятствующие поражению окрашенной поверхности грибками и плесенью.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Оштукатуренные, зашпатлеванные, кирпичные, бетонные, а также ранее окрашенные наружные поверхности.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Фасады жилых, торговых, складских, промышленных и других зданий и сооружений, а также железобетонные изделия в заводских условиях.
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</b>	
<b>Подготовка поверхности:</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. <b>Неокрашенные поверхности</b> – поверхность очистить от пыли, грязи и высолов, загрунтовать грунтом акриловым упрочняющим FINNTELLA Gestalt MAA. <b>Ранее окрашенные поверхности</b> – поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные участки поверхности загрунтовать грунтом акриловым упрочняющим FINNTELLA Gestalt MAA.
<b>Расход (при однослойном нанесении):</b>	Для ранее окрашенных и зашпатлеванных поверхностей: 10-12 м <sup>2</sup> /л (120-145 г/м <sup>2</sup> ); Для оштукатуренных и других пористых поверхностей: 8-10 м <sup>2</sup> /л (145-180 г/м <sup>2</sup> ). Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
<b>Плотность:</b>	База А – около 1,45 кг/л, база С – около 1,2 кг/л (в зависимости от цвета)
<b>Разбавитель:</b>	Вода
<b>Способ нанесения:</b>	Кисть, валик, краскораспылитель.
<b>Время высыхания:</b>	При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа
<b>Блеск:</b>	Матовый (менее 2 по ISO 2813)
<b>Цвет:</b>	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA, и др.
<b>Срок службы:</b>	Долговечность и сохранность защитных и декоративных свойств покрытия в условиях открытой атмосферы умеренного климата составляет не менее 10 лет.
<b>Транспортировка и хранение:</b>	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
<b>Вид упаковки:</b>	Металлическая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

телефон: 8-800-200-81-64 (звонки со всех регионов России бесплатно), для Москвы : +7-926-431-13-88

для звонков по Киргизии тел.: +996-(700)-195-197

[www.finntella.com](http://www.finntella.com) , [www.finntella.ru](http://www.finntella.ru) , [finntellasale@gmail.com](mailto:finntellasale@gmail.com)