



FINNTELLA® LUX KIPSI Exterior

Декоративная штукатурка для фасадов зданий и внутренних интерьеров

**Водоотталкивающее, паропроницаемое, очень устойчивое покрытие.
Отлично переносит морозы и оттепели.**

ТИП	F42-F43 Декоративная штукатурка на основе акрилат-сополимерного латекса и кварцевых наполнителей. Модифицирована силиконами. Предназначена для наружных и внутренних работ. Образует водоотталкивающее, паропроницаемое, очень устойчивое покрытие с вкраплениями кварца с зернистостью 0,3 или 0,5 мм, которые позволяют получить эффекты «под облака», «под старину», «под апельсиновую корку». Высокая водонепроницаемость покрытия обеспечивает постоянную сухость стены, способствует экономии энергии, и гарантирует лучшие гигиенические характеристики. Покрытие отлично переносит морозы и оттепели. Благодаря своим особым характеристикам, продукт предназначен, прежде всего, для фасадов зданий, но может применяться и для внутренних интерьеров. Без запаха, нетоксичный, негорючий, безопасен для человека и окружающей среды.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, а также ранее окрашенные внутренние поверхности.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Стены внутри и снаружи офисных комплексов, торговых залах, в комнатах бытового и складского назначения, детские, лечебно-профилактические и медицинские учреждения.
СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ	Выдерживает влажную очистку и санитарную обработку с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Подготовка поверхности:	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли и грязи. Неровные поверхности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. затем поверхности грунтовать грунтовочной краской FINNTELLA® LUX LATEKSI_MAA Ранее окрашенные поверхности – поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные поверхности грунтовать грунтовочной краской FINNTELLA LUX® LATEKSI_MAA.
Дисперсность частиц:	Выпускается в двух вариантах: 0,3 мм («мелкая фракция»); 0,7 мм («крупная фракция»)
Расход:	1 литр на 3 метра для фракции 0,3; 1 литр на 1,5-2 метра для фракции 0,7.
Плотность:	около 1,7 кг/л, в зависимости от цвета.
Разбавитель:	Вода (желательно - питьевая)
Способ нанесения:	Шпатель из нержавеющей стали, валик, кисть, щетка, морская губка, тампон и т.д. в зависимости от выбранного декоративного эффекта.
Время высыхания:	При +23°C и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 2-3 часа, до полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 24 часа
Блеск:	Матовый.
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Транспортировка и хранение:	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
Вид упаковки:	Пластиковая тара: 2,7л, 9л